



Dane produktowe

Nr art.: 28002A
GTIN: 4026092003213
Grupa Rabatowa: 00

Opis

Wersja
Seria:
szer. ramy:

bis 12/1995
Przetłacznik pływakowy

Cechy ogólne
Norma:
typ ścieków:
długość kabla:

EN 12050-2
Ścieki bez fekaliów
5 m

Wymiary
Ciężar netto:
Ciężar brutto:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

6,47 kg
6,83 kg
szer.
wys.
dł.

Przenośnik
Sterowanie pompą:
typ przyłącza:
Prąd znamionowy:
dł. przewodu sieciowego pompy:
System samodiagnozy (SDS):
Klasa izolacji:
Współczynnik mocy Cos phi:
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:
GPZ:
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):
maks. wys. podnoszenia:
Prędkość obrotowa:
Pobór mocy P1:
Pobór mocy P2:

KTP 500
Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
2,2 A
5 m
I
F
0,96
IP 68 (3 m)
zintegrowany
35 °C
8 m
2800 U/min
0,5 kW
0,32 kW

Tryb roboczy:	S1
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Sterowanie	
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa