

LÖVM Pompa zamienna Aqualift Tronic



Dane produktowe

Nr art.: 28552A
GTIN: 4026092003237
Grupa Rabatowa: 00

Opis

Wersja	
Seria:	ab 01/1996
Cechy ogólne	
Norma:	EN 12050-2
typ ścieków:	Ścieki bez fekaliiów
Wymiary	
Ciężar netto:	6,33 kg
Ciężar brutto:	6,69 kg
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	KTP 500
Ciężar:	7 kg
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	2,2 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,96
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	35 °C
maks. wys. podnoszenia:	8 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	0,5 kW
Pobór mocy P2:	0,32 kW
Tryb roboczy:	S1

wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Sterowanie	
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa