

Pompa zamienna do Minilifta



Dane produktowe

Nr art.: 28836
GTIN: 4026092000922
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Wersja
szer. ramy:

Przetłącznik pływakowy

Cechy ogólne
Norma:
typ ścieków:
długość kabla:

EN 12050-2
Ścieki bez fekaliiów
5 m

Wymiary
Ciężar netto:
Ciężar brutto:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

4,21 kg
4,49 kg
szer.
wys.
dł.

Przenośnik
Sterowanie pompą:
typ przyłącza:
Prąd znamionowy:
dł. przewodu sieciowego pompy:
System samodiagnozy (SDS):
Klasa izolacji:
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:
GPZ:
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):
maks. wys. podnoszenia:
Prędkość obrotowa:
Pobór mocy P1:
Pobór mocy P2:
Tryb roboczy:
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):

KTP 300
Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
1,9 A
5 m
I
F
IP 68 (3 m)
zintegrowany
35 °C
6 m
2800 U/min
0,34 kW
0,21 kW
S1
C 16 A

typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Sterowanie	
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa