


przepompownia Aqualift F XL 200 l Duo, SPF 3000-S1, Zasuwa odcinająca



Dane produktowe

Nr art.: 11108
GTIN: 4026092057759
Grupa Rabatowa: 50

Zalety

- Dostępne różne klasy właściwości użytkowych
- Czujnik ciśnienia do bezpiecznego pneumatycznego rozpoznawania poziomu
- Najwyższe bezpieczeństwo użytkowania dzięki inteligentnemu sterownikowi (Duo)

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii jest wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialną oraz zawór zwrotny. Pojemnik zbiorczy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) oferuje uniwersalne możliwości podłączenia i posiada przykręcany otwór wyczystkowy.

Wersja

typ urządzenia:
zasuwa odcinająca:
Kątownik do zabezpieczenia przed wyporem:
Zweryfikowana izolacja akustyczna wg sprawozdania z badania:
szer. ramy:
Ochrona przeciwwzalewowa:
Przewód tłoczny:

urządzenie dwupompowe
Zasuwa odcinająca z żeliwa
tak
tak

sterownik
zintegrowany
pionowy

Cechy ogólne

Kolor:
Norma:
typ ścieków:
Sposób zabudowy:

czarny
EN 12050-1
Ścieki zawierające fekalia
ustawienie swobodne

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (komponenty elektryczne,
części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
Duo

typ urządzenia:

Wymiary

Ciężar netto:	188,86 kg
Ciężar brutto:	208,86 kg
długość:	1109 mm
szer.:	760 mm
Wysokość:	1027 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Przewód tłoczny (DN):	80
Przewód tłoczny (DA):	90 mm
przyłącze ręcznej pompy membranowej (DN):	32
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70
liczba dopływów:	200 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
typ dopływu:	1
pojemność użytkowa:	120 l
pojemność zbiornika:	200 l

Przenośnik

Sterowanie pompą:	SPF 3000
liczba pomp:	2
Ciężar:	26 kg
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	5,4 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,77
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m / 48 h)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	47 m³/h
maks. wys. podnoszenia:	16 m
Prędkość obrotowa:	2890 U/min
Pobór mocy P1:	3,2 kW
Pobór mocy P2:	2,7 kW
Tryb roboczy:	S1
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	40 mm

Sterowanie	Comfort
Sterownik:	tak
Włącznik ochrony silnika:	Rura zanurzeniowa
czujnik alarmowy:	Rura zanurzeniowa
Instrument do rozpoznania poziomu:	pneumatyczny
typ pomiaru poziomu:	IP 54
Stopień ochrony sondy:	400 V
Napięcie robocze:	Przyłącze bezpośrednie
typ przyłącza:	tak
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	5,4 A