

zestaw do zabudowy w fundamencie dla Pumpfix F, bez krócca, czarna pokrywa

Dane produktowe

Nr art.: 24000S-RBK
GTIN: 4026092097069
Grupa Rabatowa: 30

Opis

Zestaw do zabudowy w fundamencie KESSEL do Pumpfix F, bez krócca, czarna pokrywa

Zestaw do zabudowy w fundamencie złożony z korpusu, nasady i kołnierza do uszczelnienia cienkowarstwowego. Zestaw nie zawiera króćców dolotowych i wylotowych.

Do połączenia z zestawem technicznym KESSEL do stworzenia urządzenia przeciwwzalewowego Pumpfix F.

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia
Sposób zabudowy:	zabudowa w płycie podłogowej
Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
maks. otwór na dopływ (DN):	Z-53.2-388
Typ silnika:	KSM 140
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)

Wymiary

Ciężar netto:	15,2 kg
Ciężar brutto:	18 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Wybranie, szer.:	750 mm
Wybranie, długość:	750 mm
Spadek:	9 mm
Głębokość zabudowy:	516 - 669 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus
System:

Opcjonalnie

Cechy pokrywy
typ pokrywy:
materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
pokrywy, szer.:
pokrywy, długość:
funkcja wpustu:
Blokada pokrywy:
Klasa obciążenia:
Syfon:

pokrywa z rusztem szczelinowym
Tworzywo sztuczne
czarny
366 mm
366 mm
tak
Lock & Lift
L 15 (EN 1253-1)
Multistop