

zestaw do zabudowy w fundamencie Minilift S pod podłogą wklejenia płytek



Dane produktowe

Nr art.: 280570X-RBK
GTIN: 4026092106822
Grupa Rabatowa: 20

Opis

Do połączenia z zestawem technicznym KESSEL w celu stworzenia małej przepompowni wewnętrznej do ścieków bez fekaliiw Minilift S. Gotowa do przyłączenia przepompownia do użytku w ograniczonym zakresie jest przystosowana do usuwania ścieków z pojedynczych miejsc odpływu. Pompę zasilaną z przełącznikiem pływakowym można łatwo wyjąć przy pomocy zamknięć jednoręcznych. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego (PP) posiada otwartą komorę pompy i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Urządzenie do zabudowy w płycie podłogowej jest wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji. Zestaw do zabudowy w fundamencie KESSEL, zawierający:

- z nasadą teleskopową do bezstopniowej regulacji wysokości i poziomu oraz wbudowany wpust podłogowy - z zaworem zwrotnym do przewodu tłocznego - z króćcem dopływowym DN 50 i rurą osłonową na przewody elektryczne

Cechy ogólne

Kolor:	szary
Norma:	EN 12050-2
typ ścieków:	Ścieki bez fekaliiw
Sposób zabudowy:	zabudowa w płycie podłogowej

Wymiary

Ciężar netto:	7,17 kg
Ciężar brutto:	7,17 kg
Głębokość zabudowy:	330 - 460 mm
długość:	460 mm
szer.:	380 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.

Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	32
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	60 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	50 mm
pojemność użytkowa:	7 l
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	szary
pokrywy, szer.:	366 mm
pokrywy, długość:	366 mm
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)