


Pompa zanurz. Aquadive GTF 500 resistant, z pływakiem, 10 m



Dane produktowe

Nr art.: 280850
GTIN: 4026092082539
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Wirnikiem z wolnym przelotem zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo pracy
- Wzdłużnie wodoszczelny formowany kabel połączeniowy
- Zintegrowanym zasysaniem płaskim

Opis

Pompa zanurzeniowa GTF 500 resistant do ścieków bez fekaliiów

- obudowa z tworzywa sztucznego / stali nierdzewnej odpornej na korozję i kwasy
- odporna na czynniki zawierające sole i kondensaty z urządzeń grzewczych
- z wodoszczelnym wzdłużnie przewodem przyłączeniowym
- z przełącznikiem pływakowym do rozpoznawania poziomu
- ze zdejmowanym koszem ssawnym i uchwytem
- z pionowym króćcem tłocznym
- z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem dla najwyższego bezpieczeństwa użytkowania
- ze zintegrowanym odsysaniem płaskim

Wersja

szer. ramy:

Przewód tłoczny:

Przełącznik pływakowy
pionowy

Cechy ogólne

Materiał:

Norma:

typ ścieków:

długość kabla:

Tworzywo sztuczne

EN 12050-2

Ścieki bez fekaliiów

10 m

Wymiary

Ciężar netto:	6,76 kg
Ciężar brutto:	7,8 kg
długość:	185 mm
szer.:	120 mm
Wysokość:	220 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zawartość ścieków	
Przyłącze tłoczne:	R 1 ¼ "
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	GTF 500 resistant
liczba pomp:	1
Ciężar:	6 kg
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	2,5 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,91
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):	80 °C
maks. wys. podnoszenia:	8 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	0,5 kW
Pobór mocy P2:	0,36 kW
Tryb roboczy:	S1
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	10 mm
Sterowanie	
typ pomiaru poziomu:	mechaniczny
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	2,5 A