


Pompa zanurz. Aquadive KTP 300 resistant, bez pływaka, 10 m



Dane produktowe

Nr art.: 28740C
GTIN: 4026092094891
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Wirnikiem z wolnym przelotem zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo pracy
- Wzdłużnie wodoszczelny formowany kabel połączeniowy
- Zintegrowanym zasysaniem płaskim

Opis

Pompa zanurzeniowa KTP 300 bez przełącznika pływakowego, z klapą zwrotną, przestawianym obrotowo przyłączem, zdejmowanym koszem ssawnym, możliwością obniżenia zwierciadła wody do 8 mm.

Wersja

Resistant:

Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji zmniejszających twardość wody oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych bez przełącznika pływakowego zintegrowany

szer. ramy:

Ochrona przeciwwzalewowa:

Ścieki bez fekaliiów

Cechy ogólne

typ ścieków:

Wymiary

Ciężar netto:

4,33 kg

Ciężar brutto:

4,69 kg

długość:

275 mm

szer.:

390 mm

Wysokość:

216 mm

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Zawartość ścieków	
Przyłącze tłoczne:	R 1 "
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	KTP 300 resistant
liczba pomp:	1
Ciężar:	4 kg
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	1,9 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):	80 °C
maks. wys. podnoszenia:	6 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	0,34 kW
Pobór mocy P2:	0,21 kW
Tryb roboczy:	S1
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	10 mm
Sterowanie	
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	1,9 A