


Pompa zanurz. Aquadive GTF 1000 bez pływakowego, 10 m



Dane produktowe

Nr art.: 28760
GTIN: 4026092044520
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Wirnikiem z wolnym przelotem zapewniającą najwyższe bezpieczeństwo pracy
- Wzdłużnie wodoszczelny formowany kabel połączeniowy
- Zintegrowanym zasysaniem płaskim

Opis

Pompa zanurzeniowa do ścieków bez fekaliów, typ KTP 1000, nowa nazwa:

GTF 1000

Wersja
szer. ramy:

bez przełącznika pływakowego

Cechy ogólne
Norma:
typ ścieków:

EN 12050-2
Ścieki bez fekaliów

Wymiary
Ciężar netto:
Ciężar brutto:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

11,05 kg
11,38 kg
dł.
szer.
wys.

Zawartość ścieków
Przylącze tłoczne:

R 1 ¼"

Przenośnik
Sterowanie pompą:
typ przylącza:

GTF 1000
Wtyczka kodowana

Prąd znamionowy:	5,6 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,97
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	35 °C
Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):	80 °C
maks. wys. podnoszenia:	10 m
Prędkość obrotowa:	2700 U/min
Pobór mocy P1:	1,3 kW
Pobór mocy P2:	0,75 kW
Tryb roboczy:	S1
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Sterowanie	
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Prąd znamionowy:	5,6 A