


Pompa zanurz. Aquadive GTF 1000 resistant, bez pływaka, 10 m



Dane produktowe

Nr art.: 28760C
GTIN: 4026092093764
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Wirnikiem z wolnym przelotem zapewniającą najwyższe bezpieczeństwo pracy
- Wzdłużnie wodoszczelny formowany kabel połączeniowy
- Zintegrowanym zasysaniem płaskim

Opis

Pompa zanurzeniowa do ścieków bez fekaliów

Wersja
Resistant:

szer. ramy:

Cechy ogólne
Norma:
typ ścieków:

Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji zmniejszających twardość wody oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych bez przełącznika pływakowego

EN 12050-2
Ścieki bez fekaliów

Wymiary
Ciężar netto:
Ciężar brutto:
długość:
szer.:
Wysokość:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

9,7 kg
10 kg
195 mm
195 mm
290 mm
dł.
szer.
wys.

Zawartość ścieków

Przyłącze tłoczne: R 1 ¼ "

Przenośnik

Sterowanie pompą: GTF 1000 resistant

typ przyłącza: Wtyczka kodowana

Prąd znamionowy: 5,6 A

dł. przewodu sieciowego pompy: 10 m

System samodiagnozy (SDS): I

Klasa izolacji: F

Stopień ochrony urządzenia sterowniczego: IP 68 (3 m)

maks. temperatura tłoczonego medium (przy

pracy stałej): 40 °C

Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.): 80 °C

maks. wys. podnoszenia: 10 m

Prędkość obrotowa: 2700 U/min

Pobór mocy P1: 1,3 kW

Pobór mocy P2: 0,75 kW

Tryb roboczy: S1

wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): C 16 A

typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 3G 1,5 mm²

Typ wirnika: Wolny przelot

Wolny przelot: 10 mm

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

Napięcie robocze: 230 V

typ przyłącza: Wtyczka kodowana

Prąd znamionowy: 5,6 A