


Pompa zanurz. Aquadive GTF 1000 resistant, z pływakiem, 10 m



Dane produktowe

Nr art.: 28860C
GTIN: 4026092093771
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Wirnikiem z wolnym przelotem zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo pracy
- Wzdłużnie wodoszczelny formowany kabel połączeniowy
- Zintegrowanym zasysaniem płaskim

Opis

Pompa zanurzeniowa do ścieków bez fekaliiów

Wersja
Resistant:

szer. ramy:

Cechy ogólne
typ ścieków:

Wymiary
Ciężar netto:
Ciężar brutto:
długość:
szer.:
Wysokość:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Zawartość ścieków
Przyłącze tłoczne:

Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji zmniejszających twardość wody oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych
Przetłacznik pływakowy

Ścieki bez fekaliiów

10 kg
10,5 kg
195 mm
195 mm
290 mm
dł.
szer.
wys.

R 1 ¼ "

Przenośnik	
Sterowanie pompą:	GTF 1000 resistant
Ciężar:	10 kg
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Prąd znamionowy:	5,6 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):	80 °C
maks. wys. podnoszenia:	10 m
Prędkość obrotowa:	2700 U/min
Pobór mocy P1:	1,3 kW
Pobór mocy P2:	0,75 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	10 mm
Sterowanie	
typ pomiaru poziomu:	mechaniczny
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Prąd znamionowy:	5,6 A