

Wpust piwniczny DN 100, Kratka czarna, Klasa K 3



Dane produktowe

Nr art.: 29111
GTIN: 4026092007846
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Zintegrowany syfon
- Z osadnikiem

Opis

Wykonany z tworzywa sztucznego wpust piwniczny do zabudowy w płycie podłogowej jest wyposażony w syfon i osadnik. Nasada z kratką szczelinową posiada teleskopową regulację wysokości.

Wersja

Zawartość osadnika:	tak
Położenie bocznego przyłącza:	Typ II
wys. zamknięcia wodnego:	60 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	1,8

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	30 - 90 mm
Ciężar netto:	2,55 kg
Ciężar brutto:	2,88 kg
Wybranie, szer.:	320 mm
Wybranie, długość:	400 mm
Głębokość zabudowy:	216 - 276 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	380 mm
szer.:	290 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Wielkość nominalna dopływu (DN):	70 mm
typ dopływu:	2

Materiał korpusu wpustu:
System:

PP
boczny

Cechy pokrywy
typ pokrywy:
materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
pokrywy, szer.:
pokrywy, długość:
Materiał ramy:
Blokada pokrywy:
Klasa obciążenia:
Długość ramy:
Materiał ramy:
Materiał nasady:
Zawartość osadnika:
Syfon:

Kratka szczelinowa
Tworzywo sztuczne
czarny
188 mm
188 mm
Tworzywo sztuczne
włożony
K 3 (EN 1253-1)
200 mm
200 mm
Tworzywo sztuczne
tak
z