


## wpust obiek. Practicus doc.koł. DN70,bocz., usz. płyn. mas., kr. design



### Dane produktowe

Nr art.: 45179.53  
GTIN: 4026092052471  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofera

### Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości. Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

wys. zamknięcia wodnego:

przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

1,5

Cechy ogólne

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Norma:                    | EN 1253-1 |
| Wielkość nominalna (DN):  | 70        |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 75 mm     |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Wymiary                        |                    |
| Możliwość regulacji wysokości: | 10 - 23 mm         |
| Ciężar netto:                  | 2,67 kg            |
| Ciężar brutto:                 | 3,63 kg            |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| długość:                       | 273 mm             |
| szer.:                         | 273 mm             |
| Wymiar opakowania:             | dł.                |
| Wymiar opakowania:             | szer.              |
| Wymiar opakowania:             | wys.               |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Zbiornik/korpus          |        |
| liczba odpływów:         | 1      |
| Materiał korpusu wpustu: | PP     |
| System:                  | boczny |

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Cechy pokrywy            |                                               |
| typ pokrywy:             | Kratka design                                 |
| materiał pokrywy:        | Stal nierdzewna 14301                         |
| Kolor pokrywy:           | srebrny                                       |
| pokrywy, szer.:          | 120 mm                                        |
| pokrywy, długość:        | 120 mm                                        |
| Powierzchnia:            | Szlifowany                                    |
| Materiał ramy:           | Stal nierdzewna 14301                         |
| Blokada pokrywy:         | Lock & Lift                                   |
| Klasa obciążenia:        | L 15 (EN 1253-1)                              |
| Kolor rusztu:            | Kessel                                        |
| Klasa antypoślizgowości: | R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097 |
| Długość ramy:            | 132 mm                                        |
| Materiał ramy:           | 132 mm                                        |
| Nasada:                  | regulowany w trzech wymiarach                 |
| Kształt nasady:          | Kwadratowa                                    |
| Materiał nasady:         | ABS                                           |
| Syfon:                   | z                                             |