


## wpust obiek.Practicus doc.koł.usz DN 100, pionowy, Kratka design



### Dane produktowe

Nr art.: 45219.63  
GTIN: 4026092052594  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofera
- Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit

### Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości. Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

wys. zamknięcia wodnego:

przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:

125

Krawędź przyłączeniowa

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

1,9

Cechy ogólne

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Norma:                                    | EN 1253-1                                               |
| Wielkość nominalna (DN):                  | 100                                                     |
| Średnica zewnętrzna (DA):                 | 110 mm                                                  |
| maks. otwór na dopływ (DN):               | Z-19.53-2414,Z-19.17-1719                               |
| Wymiary                                   |                                                         |
| Ciężar netto:                             | 2,81 kg                                                 |
| Ciężar brutto:                            | 3,44 kg                                                 |
| Możliwość regulacji wysokości:            | Nasada teleskopowa                                      |
| długość:                                  | 273 mm                                                  |
| szer.:                                    | 273 mm                                                  |
| Wymiar opakowania:                        | dł.                                                     |
| Wymiar opakowania:                        | szer.                                                   |
| Wymiar opakowania:                        | wys.                                                    |
| Zbiornik/korpus                           |                                                         |
| liczba odpływów:                          | 1                                                       |
| przyłącze króćca dopływowego/odpływowego: | Króciec wylotowy nadaje się do połączenia z rurami SML. |
| Materiał korpusu wpustu:                  | PP                                                      |
| System:                                   | pionowy                                                 |
| Cechy pokrywy                             |                                                         |
| typ pokrywy:                              | Kratka design                                           |
| materiał pokrywy:                         | Stal nierdzewna 14301                                   |
| Kolor pokrywy:                            | srebrny                                                 |
| pokrywy, szer.:                           | 120 mm                                                  |
| pokrywy, wys.:                            | 16 mm                                                   |
| pokrywy, długość:                         | 120 mm                                                  |
| Materiał ramy:                            | Stal nierdzewna 14301                                   |
| Blokada pokrywy:                          | Lock & Lift                                             |
| Klasa obciążenia:                         | L 15 (EN 1253-1)                                        |
| Kolor rusztu:                             | Kessel                                                  |
| Klasa antypoślizgowości:                  | R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097           |
| Długość ramy:                             | 132 mm                                                  |
| Materiał ramy:                            | 132 mm                                                  |
| Nasada:                                   | z regulowaną wysokością                                 |
| Materiał nasady:                          | ABS                                                     |
| Syfon:                                    | z                                                       |