

korpus Practicus Docisk. kołn. uszcz., DN100, odpł. pion.



Dane produktowe

Nr art.: 45219
GTIN: 4026092033821
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- absolutnie odporny na korozję i trwały materiał
- Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit

Opis

Wpust podłogowy Practicus z wyjmowanym syfonem, uszczelką wargową i pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej. Ochrona akustyczna:

zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

wys. zamknięcia wodnego:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):

Średnica zewnętrzna (DA):

maks. otwór na dopływ (DN):

100

110 mm

Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Średnica:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

1,9 kg

2,22 kg

273 mm

217 mm

dł.

szer.

wys.

Zbiornik/korpus

liczba odpływów:

1

Materiał korpusu wpustu:
System:

PP
pionowy

Cechy pokrywy
Syfon:

z