


## wpust obiek.Practicus doc.koł.usz DN 50, pionowy, Kratka design



### Dane produktowe

Nr art.: 45259.63  
GTIN: 4026092052563  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofera
- Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit

### Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości. Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

wys. zamknięcia wodnego:

przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:

125

Krawędź przyłączeniowa

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

1,9

Cechy ogólne

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Norma:                      | EN 1253-1                 |
| Wielkość nominalna (DN):    | 50                        |
| Średnica zewnętrzna (DA):   | 50 mm                     |
| maks. otwór na dopływ (DN): | Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 |

#### Wymiary

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Ciężar netto:                  | 2,33 kg            |
| Ciężar brutto:                 | 2,97 kg            |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| długość:                       | 273 mm             |
| szer.:                         | 273 mm             |
| Wymiar opakowania:             | dł.                |
| Wymiar opakowania:             | szer.              |
| Wymiar opakowania:             | wys.               |

#### Zbiornik/korpus

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| liczba odpływów:         | 1       |
| Materiał korpusu wpustu: | PP      |
| System:                  | pionowy |

#### Cechy pokrywy

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| typ pokrywy:             | Kratka design                                 |
| materiał pokrywy:        | Stal nierdzewna 14301                         |
| Kolor pokrywy:           | srebrny                                       |
| pokrywy, szer.:          | 120 mm                                        |
| pokrywy, wys.:           | 16 mm                                         |
| pokrywy, długość:        | 120 mm                                        |
| Powierzchnia:            | Szlifowany                                    |
| Materiał ramy:           | Stal nierdzewna 14301                         |
| Blokada pokrywy:         | Lock & Lift                                   |
| Klasa obciążenia:        | L 15 (EN 1253-1)                              |
| Kolor rusztu:            | Kessel                                        |
| Klasa antypoślizgowości: | R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097 |
| Długość ramy:            | 132 mm                                        |
| Materiał ramy:           | 132 mm                                        |
| Nasada:                  | z regulowaną wysokością                       |
| Kształt nasady:          | Kwadratowa                                    |
| Materiał nasady:         | ABS                                           |
| Syfon:                   | z                                             |