


Odptyw ścienny Scada z pokr. stal., 17 mm, z zainst. koł. usz.



Dane produktowe

Nr art.: 48000.04M

GTIN: 4026092079140

Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Elastyczne i wygodne możliwości zabudowy
- Fabrycznie zamontowany kołnierz uszczelniający

Opis

Odptyw ścienny Scada jest przeznaczony do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń i oferuje możliwości przyłączenia z przodu, z boku z lewej lub z boku z prawej strony.

Wersja

Oświetlenie:

uszczelnienie na korpusie:

bez

fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534

Zasilanie wodą:

wys. zamknięcia wodnego:

przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:

W0-I

22 mm

0,5

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):

Średnica zewnętrzna (DA):

50

58 mm

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

długość:

szer.:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

2,29 kg

2,45 kg

362 mm

195 mm

353 mm

dł.

szer.

wys.

Zbiornik/korpus

liczba odpływów:

Materiał korpusu wpustu:

1

ABS

Cechy pokrywy

typ pokrywy:	pokrywa odpływu Scada
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, wys.:	67 mm
pokrywy, długość:	312 mm
Min. wys. powłoki:	22 mm
Materiał ramy:	ABS
Blokada pokrywy:	wsadzony
Kolor rusztu:	Standard 67
maks. grubość podłogi :	26 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z