



wpust obiektowy Ecoguss DN 100, bocz., Variofix, Kratka szczeli.



Dane produktowe

Nr art.: 48311.51
GTIN: 4026092034255
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Wpust obiektowy Ecoguss z krawędzią przyłączeniową służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja	125
System:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
uszczelnienie na korpusie:	50 mm
wys. zamknięcia wodnego:	

Cechy ogólne	
Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm

Wymiary	
Ciężar netto:	3,04 kg
Ciężar brutto:	3,8 kg

Możliwość regulacji wysokości:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Nasada teleskopowa
dł.
szer.
wys.

Zbiornik/korpus
liczba odpływów:
Materiał korpusu wpustu:
System:

1
Ecoguss
boczny

Cechy pokrywy
typ pokrywy:
materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
pokrywy, szer.:
pokrywy, długość:
Min. wys. powłoki:
Powierzchnia:
Materiał ramy:
Blokada pokrywy:
Klasa obciążenia:
Długość ramy:
Materiał ramy:
maks. grubość podłogi :
Nasada:
Kształt nasady:
Materiał nasady:
Syfon:

Kratka szczelinowa
Stal nierdzewna 14301
srebrny
138 mm
138 mm
10 mm
Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Stal nierdzewna 14301
przykręcony
K 3 (EN 1253-1)
150 mm
150 mm
17 mm
regulowany w trzech wymiarach
Kwadratowa
ABS
z