


## wpust obiektowy Ecoguss DN 80, boczny, Kratka design



### Dane produktowe

Nr art.: 48383.63  
GTIN: 4026092053959  
Grupa Rabatowa: 40

### Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

### Opis

Wpust obiektowy Ecoguss z krawędzią przyłączeniową służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

#### Wersja

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| System:                    | 125                    |
| uszczelnienie na nasadzie: | Krawędź przyłączeniowa |
| uszczelnienie na korpusie: | Krawędź przyłączeniowa |
| wys. zamknięcia wodnego:   | 50 mm                  |

#### Cechy ogólne

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Norma:                    | EN 1253-1 |
| Wielkość nominalna (DN):  | 80        |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 83 mm     |

#### Wymiary

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Ciężar netto:                  | 2,37 kg            |
| Ciężar brutto:                 | 2,81 kg            |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Wymiar opakowania:       | dł.                                           |
| Wymiar opakowania:       | szer.                                         |
| Wymiar opakowania:       | wys.                                          |
| Zbiornik/korpus          |                                               |
| liczba odpływów:         | 1                                             |
| Materiał korpusu wpustu: | Ecoguss                                       |
| System:                  | boczny                                        |
| Cechy pokrywy            |                                               |
| typ pokrywy:             | Kratka design                                 |
| materiał pokrywy:        | Stal nierdzewna 14301                         |
| Kolor pokrywy:           | srebrny                                       |
| pokrywy, szer.:          | 120 mm                                        |
| pokrywy, wys.:           | 16 mm                                         |
| pokrywy, długość:        | 120 mm                                        |
| Powierzchnia:            | Szlifowany                                    |
| Materiał ramy:           | Stal nierdzewna 14301                         |
| Blokada pokrywy:         | Lock & Lift                                   |
| Klasa obciążenia:        | L 15 (EN 1253-1)                              |
| Kolor rusztu:            | Kessel                                        |
| Klasa antypoślizgowości: | R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097 |
| Długość ramy:            | 132 mm                                        |
| Materiał ramy:           | 132 mm                                        |
| maks. grubość podłogi :  | 16 mm                                         |
| Nasada:                  | z regulowaną wysokością                       |
| Kształt nasady:          | Kwadratowa                                    |
| Materiał nasady:         | ABS                                           |
| Syfon:                   | z                                             |