

wpust parkingowy Ecoguss DN 125, okrągła



Dane produktowe

Nr art.: 48504
GTIN: 4026092036136
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Odporny na złamanie i obciążenia
- jest odporne na temperaturę do 400°C

Opis

Wpust parkingowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik. Nadające się do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss jest odporne na oddziaływanie i wahania temperatur i ma trwale niekorodującą powierzchnię. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne. W przypadku artykułów z dociskowym kołnierzem uszczelniającym:

Dociskowy kołnierz uszczelniający z trzpieniami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień zabezpieczających przed wodą wolno użyć wyłącznie sprawdzonych przez producenta taśm uszczelniających. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C.

Wersja

System:

125

Zawartość osadnika:

tak

uszczelnienie na korpusie:

Krawędź przyłączeniowa

przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:

4,5

Cechy ogólne

Norma:

EN 1253-2

Wielkość nominalna (DN):

125

Średnica zewnętrzna (DA):

125 mm

Wymiary

Ciężar netto:

2,37 kg

Ciężar brutto:

2,75 kg

Średnica:

290 mm

Wybranie, szer.:

300 mm

Wybranie, długość:

300 mm

długość:

290 mm

szer.:	290 mm
Wysokość:	196 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus	
Materiał korpusu wpustu:	Ecoguss
System:	pionowy

Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa okrągła
materiał pokrywy:	Ecoguss
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	234 mm
pokrywy, długość:	234 mm
Powierzchnia:	Erodowany
Materiał ramy:	Ecoguss
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Długość ramy:	247 mm
Materiał ramy:	247 mm
Kształt nasady:	Okrągła
Materiał nasady:	Ecoguss
Zawartość osadnika:	tak