



## wpust obiektowy Ecoguss kołnier. DN 100, boczny, Kratka szczelinowa



### Dane produktowe

Nr art.: 48511.11  
GTIN: 4026092032664  
Grupa Rabatowa: 40

### Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

### Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ecoguss z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w kołnierz do przyklejenia hydroizolacji oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, temperaturę i korozję. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C. Kołnierz o szerokości 50 mm do przyklejenia hydroizolacji przeznaczony jest do uszczelnień zespolonych, zgodnie z normą DIN 18534, dla wszystkich klas obciążenia wodą. Kołnierz luźny służy do zaciskania membran uszczelniających z tworzyw sztucznych i elastomerów oraz hydroizolacji bitumicznych na zimno, dlatego nadaje się tylko do stosowania w barierach przeciwwilgociowych. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

Zasilanie wodą:

wys. zamknięcia wodnego:

125

Krawędź przyłączeniowa

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

W0-I

50 mm

**Cechy ogólne**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Norma:                    | EN 1253-1 |
| Wielkość nominalna (DN):  | 100       |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 110 mm    |

**Wymiary**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Ciężar netto:                  | 2,92 kg            |
| Ciężar brutto:                 | 3,68 kg            |
| Średnica:                      | 348 mm             |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| długość:                       | 348 mm             |
| szer.:                         | 348 mm             |
| Wymiar opakowania:             | dł.                |
| Wymiar opakowania:             | szer.              |
| Wymiar opakowania:             | wys.               |

**Zbiornik/korpus**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| liczba odpływów:         | 1       |
| Materiał korpusu wpustu: | Ecoguss |
| System:                  | boczny  |

**Cechy pokrywy**

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| typ pokrywy:            | Kratka szczelinowa                      |
| materiał pokrywy:       | Stal nierdzewna 14301                   |
| Kolor pokrywy:          | srebrny                                 |
| pokrywy, szer.:         | 138 mm                                  |
| pokrywy, długość:       | 138 mm                                  |
| Powierzchnia:           | Stal nierdzewna powierzchnia polerowana |
| Materiał ramy:          | ABS                                     |
| Blokada pokrywy:        | przykręcony                             |
| Klasa obciążenia:       | K 3 (EN 1253-1)                         |
| Długość ramy:           | 150 mm                                  |
| Materiał ramy:          | 150 mm                                  |
| maks. grubość podłogi : | 25 mm                                   |
| Nasada:                 | z regulowaną wysokością                 |
| Kształt nasady:         | Kwadratowa                              |
| Materiał nasady:        | ABS                                     |
| Syfon:                  | z                                       |