

korpus Ecoguss Doc. kołn. uszcz.,DN100,pion.,bez syfonu



Dane produktowe

Nr art.: 48812
GTIN: 4026092038192
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Korpus Ecoguss w połączeniu z nasadą służy do odwadniania punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon oraz osłonę ochronną na okres budowy. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:

uszczelnienie na korpusie:

wys. zamknięcia wodnego:

125

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

Cechy ogólne

Norma:

Wielkość nominalna (DN):

Średnica zewnętrzna (DA):

maks. otwór na dopływ (DN):

EN 1253-2

100

110 mm

Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Średnica:

Wysokość:

2,15 kg

2,5 kg

273 mm

217 mm

Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

dł.
szer.
wys.

Zbiornik/korpus
liczba odpływów:
Materiał korpusu wpustu:
System:

1
Ecoguss
pionowy