


wpust obiek. Ecoguss doc.koł.usz. DN 80, pionowy, Kratka design



Dane produktowe

Nr art.: 48883.63
GTIN: 4026092053416
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

Opis

Wpust obiektowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający, wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

wys. zamknięcia wodnego:

125

Krawędź przyłączeniowa

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

Cechy ogólne

Norma:

Wielkość nominalna (DN):

Średnica zewnętrzna (DA):

EN 1253-1

80

83 mm

maks. otwór na dopływ (DN):

Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Wymiary

Ciężar netto:

2,7 kg

Ciężar brutto:

3,34 kg

Średnica:

273 mm

Możliwość regulacji wysokości:

Nasada teleskopowa

długość:

273 mm

szer.:

273 mm

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Zbiornik/korpus

liczba odpływów:

1

Materiał korpusu wpustu:

Ecoguss

System:

pionowy

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

Kratka design

materiał pokrywy:

Stal nierdzewna 14301

Kolor pokrywy:

srebrny

pokrywy, szer.:

120 mm

pokrywy, długość:

120 mm

Powierzchnia:

Szlifowany

Materiał ramy:

Stal nierdzewna 14301

Blokada pokrywy:

Lock & Lift

Klasa obciążenia:

L 15 (EN 1253-1)

Kolor rusztu:

Kessel

Klasa antypoślizgowości:

R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097

Długość ramy:

132 mm

Materiał ramy:

132 mm

maks. grubość podłogi :

16 mm

Nasada:

z regulowaną wysokością

Kształt nasady:

Kwadratowa

Materiał nasady:

ABS

Syfon:

Z