

wpust podwórzowy System 200, boczny, ruszt szczel., B 125



Dane produktowe

Nr art.: 67923B
GTIN: 4026092038819
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Przystosowany do recyklingu
- Spełnia najwyższe wymagania akustyczne
- Odporny na temperaturę do 400°C

Opis

Wpust podwórzowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na temperaturę do 400°C i korozję. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur z tworzywa sztucznego. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:	200
Zawartość osadnika:	tak
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	4,5

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	100
--------------------------	-----

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	40 - 150 mm
Ciężar netto:	3,96 kg
Ciężar brutto:	4,36 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Tworzywo sztuczne
System:	boczny

Cechy pokrywy

typ pokrywy:	Kratka szczelinowa okrągła
materiał pokrywy:	Ecoguss
Kolor pokrywy:	czarny

pokrywy, szer.:	258 mm
pokrywy, długość:	258 mm
Powierzchnia:	Erodowany
Materiał ramy:	Ecoguss
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Długość ramy:	258 mm
Materiał ramy:	258 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Ecoguss
Zawartość osadnika:	tak
Syfon:	nie