


Zawór przeciwwzalewowy Staufix SWA DN 150, Płyta podłogowa, czarny



Dane produktowe

Nr art.: 73150.10S
GTIN: 4026092003978
Grupa Rabatowa: 30

Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix FKA lub Pumpfix F
- Szybka i łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Dostępny jako kompletny zestaw lub zestaw modułowy

Opis

Zawór przeciwwzalewowy klasy premium do ścieków bez fekaliów jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które zamykają się samoczynnie podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń do zaworu przeciwwzalewowego klasy premium Staufix FKA lub zaworu przeciwwzalewowego z pompą Pumpfix F.

Wersja

Zamknięcie awaryjne: tak

Mechaniczne kłapy zwrotne: 2

Cechy ogólne

Kolor: czarny

Norma: EN 13564

Wielkość nominalna (DN): 150

Średnica zewnętrzna (DA): 160 mm

typ ścieków: Ścieki bez fekaliów

Sposób zabudowy: zabudowa w płycie podłogowej

Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Ochrona przeciwwzalewowa: Typ 2

Wymiary

Ciężar netto:	15,32 kg
Ciężar brutto:	18,12 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Wybranie, szer.:	750 mm
Wybranie, długość:	750 mm
Spadek:	9 mm
Głębokość zabudowy:	516 - 669 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	656 mm
szer.:	590 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

System:	Z króćcem bosym i kielichem
---------	-----------------------------

Cechy pokrywy

typ pokrywy:	pokrywa
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	366 mm
pokrywy, długość:	366 mm
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Szczelność:	wodoszczelny