


## przepompownia Aquapump Medium Duo, GTF 600, 800-1250 mm, D



### Dane produktowe

Nr art.: 824811D  
GTIN: 4026092045169  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Najwyższe bezpieczeństwo
- skonfigurowany fabrycznie
- System studzienki LW 600 do zabudowy w ziemi

### Opis

Przepompownia do ścieków bez fekaliów jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zanurzeniową oraz zawór zwrotny. Za zbiornik służy system studzienki LW 600 z trwałego tworzywa sztucznego (PE-LLD) z otwartą komorą pompy z uniwersalnymi możliwościami podłączenia. Zamknięcia szybkomocujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów.

#### Wersja

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| typ urządzenia:                                       | urządzenie dwupompowe |
| Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN):  | 100                   |
| Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN): | 100                   |
| Ustawienie:                                           | Ustawienie mokre      |
| szer. ramy:                                           | sterownik             |
| Ochrona przeciwwzalewowa:                             | zintegrowany          |
| Przewód tłoczny:                                      | poziomy               |
| Mata izolująca akustycznie:                           | LW 600                |

#### Cechy ogólne

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Kolor:                   | czarny                                          |
| Norma:                   | EN 12050-2                                      |
| typ ścieków:             | Ścieki bez fekaliów                             |
| Sposób zabudowy:         | zabudowa w ziemi                                |
| Stan w momencie dostawy: | Zestaw modułowy do montażu w miejscu instalacji |

|                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| typ urządzenia:                                          | Duo                                   |
| Wymiary                                                  |                                       |
| Ciężar netto:                                            | 155 kg                                |
| Ciężar brutto:                                           | 167 kg                                |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:       | 2000 mm                               |
| Głębokość zabudowy:                                      | 800 - 1250 mm                         |
| Możliwość regulacji wysokości:                           | Nasada teleskopowa                    |
| długość:                                                 | 806 mm                                |
| szer.:                                                   | 806 mm                                |
| Wymiar opakowania:                                       | dł.                                   |
| Wymiar opakowania:                                       | szer.                                 |
| Wymiar opakowania:                                       | wys.                                  |
| Zbiornik/korpus                                          |                                       |
| Przewód tłoczny (DN):                                    | 32                                    |
| Przewód tłoczny (DA):                                    | 40 mm                                 |
| przyłącze przejścia kablowego (DN):                      | 100                                   |
| Przyłącze odpowietrzające (DN):                          | 100                                   |
| odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 482 mm                                |
| odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:     | 400 mm                                |
| odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 455 mm                                |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 110 mm                                |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 100 mm                                |
| typ dopływu:                                             | 1                                     |
| szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):               | 600 mm                                |
| szer. w świetle wlotu (LW):                              | 600 mm                                |
| Cechy pokrywy                                            |                                       |
| typ pokrywy:                                             | pokrywa okrągła                       |
| materiał pokrywy:                                        | Żeliwo szare z wypełnieniem betonowym |
| Kolor pokrywy:                                           | czarny                                |
| pokrywy, szer.:                                          | 680 mm                                |
| pokrywy, wys.:                                           | 50 mm                                 |
| pokrywy, długość:                                        | 680 mm                                |
| Blokada pokrywy:                                         | niezaryglowany                        |
| Klasa obciążenia:                                        | D 400 (EN 124)                        |
| Przenośnik                                               |                                       |
| Sterowanie pompą:                                        | GTF 600                               |
| liczba pomp:                                             | 2                                     |
| Ciężar:                                                  | 6 kg                                  |
| typ przyłącza:                                           | Wtyczka kodowana                      |
| Prąd znamionowy:                                         | 2,7 A                                 |
| dł. przewodu sieciowego pompy:                           | 10 m                                  |
| System samodiagnozy (SDS):                               | I                                     |

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Klasa izolacji:                                          | F                              |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,91                           |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:                | IP 68 (3 m)                    |
| GPZ:                                                     | zintegrowany                   |
| maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                          |
| maks. wydajność tłoczenia:                               | 12 m <sup>3</sup> /h           |
| maks. wys. podnoszenia:                                  | 8 m                            |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2800 U/min                     |
| Pobór mocy P1:                                           | 0,6 kW                         |
| Pobór mocy P2:                                           | 0,36 kW                        |
| Tryb roboczy:                                            | S1                             |
| typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Typ wirnika:                                             | Wolny przelot                  |
| Sterowanie                                               |                                |
| Sterownik:                                               | Comfort                        |
| czujnik alarmowy:                                        | Sonda optyczna                 |
| Instrument do rozpoznania poziomu:                       | Dzwon zanurzeniowy             |
| typ pomiaru poziomu:                                     | pneumatyczny                   |
| Stopień ochrony sondy:                                   | IP 54                          |
| Częstotliwość sieciowa:                                  | 50 Hz                          |
| Napięcie robocze:                                        | 230 V                          |
| typ przyłącza:                                           | Wtyczka kodowana               |
| dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:          | 1,4 m                          |
| Kontakt bezpotencjałowy:                                 | opcjonalny                     |
| Złącze GSM:                                              | tak                            |
| Złącze USB:                                              | tak                            |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                               | tak                            |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                              | tak                            |
| Podtrzymywanie baterijne :                               | tak                            |
| System samodiagnozy (SDS):                               | tak                            |
| Prąd znamionowy:                                         | 2,7 A                          |