

przepompownia Aquapump Small Tronic, Basic, STF 1300, PL

Dane produktowe

Nr art.: 829711PL
GTIN: 4026092099988
Grupa Rabatowa:

Zalety

- Z zaworem zwrotnym przewodu tłocznego
- Z płaszczyznami na podłączenie dopływu, odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne
- Łatwa konserwacja bez użycia narzędzi

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia jest przystosowana do zabudowy w ziemi i wyposażona w zawór zwrotny do przewodu tłocznego. Zbiornik z PE jest odporny na ścieki bytowe i posiada pokrywę z tworzywa sztucznego, po której można chodzić. Pompa z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy. Zamknięcia szybkocomujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Komponenty są wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji. Z płaszczyznami na podłączenie dopływu, odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne.

Wersja

typ urządzenia:	Pojedyncza jednostka
Ustawienie:	Ustawienie suche
szer. ramy:	sterownik
Ochrona przeciwwzalewowa:	zintegrowany

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 12050-1
typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
typ urządzenia:	Tronic

Wymiary

Ciężar netto:	23,61 kg
Ciężar brutto:	32,48 kg
długość:	615 mm
szer.:	600 mm
Wysokość:	830 mm

Zbiornik/korpus

Przewód tłoczny (DN):	50
Przewód tłoczny (DA):	63 mm
liczba dopływów:	100 mm
pojemność użytkowa:	60 l

Cechy pokrywy

typ pokrywy:	pokrywa okrągła
Kolor pokrywy:	czarny
Blokada pokrywy:	można zaryglować
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	STF 1300
liczba pomp:	2
Ciężar:	10 kg
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	6 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	21 m³/h
maks. wys. podnoszenia:	10 m
Prędkość obrotowa:	2650 U/min
Pobór mocy P1:	1,3 kW
Pobór mocy P2:	0,8 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	40 mm
Sterowanie	
Funkcja urządzenia sterującego:	Z komunikatem alarmowym
Włącznik ochrony silnika:	tak
Instrument do rozpoznania poziomu:	Przetłącznik pływakowy
typ pomiaru poziomu:	mechaniczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,45 m
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Wariant urządzenia ostrzegawczego:	sygnał akustyczny i optyczny
Prąd znamionowy:	6 A