

## wpust podwórzowy Sys400,DN100,A,460-590 mm, z. przeciww.



### Dane produktowe

Nr art.: 851101A-RSV  
GTIN: 4026092055229  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Dostępny w różnych klasach obciążenia
- Kompletny system z regulacją wysokości
- Łatwa zabudowa w ziemi

### Opis

Wpust podwórzowy wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Jest on wyposażony w osadnik oraz odporne na paliwo uszczelki. Nasada wykonana z tworzywa sztucznego umożliwia bezstopniową regulację wysokości i poziomu.

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Wersja                                     |       |
| System:                                    | 400   |
| Ogrzewanie:                                | bez   |
| Zawartość osadnika:                        | tak   |
| wys. zamknięcia wodnego:                   | 50 mm |
| przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 20 mm: | 3,1   |
| Mechaniczne kłapy zwrotne:                 | 2     |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Cechy ogólne              |        |
| Kolor:                    | czarny |
| Norma:                    | EN 752 |
| Wielkość nominalna (DN):  | 100    |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 110 mm |
| Ochrona przeciwwzalewowa: | Typ 5  |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Wymiary                        |                    |
| Ciężar netto:                  | 47 kg              |
| Ciężar brutto:                 | 47 kg              |
| Wybranie, szer.:               | 535 mm             |
| Wybranie, długość:             | 585 mm             |
| Głębokość zabudowy:            | 460 - 590 mm       |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| Wymiar opakowania:             | dł.                |
| Wymiar opakowania:             | szer.              |
| Wymiar opakowania:             | wys.               |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Zbiornik/korpus          |                   |
| liczba odpływów:         | 1                 |
| Materiał korpusu wpustu: | Tworzywo sztuczne |
| System:                  | boczny            |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Cechy pokrywy       |                            |
| typ pokrywy:        | Kratka szczelinowa okrągła |
| materiał pokrywy:   | Tworzywo sztuczne          |
| Kolor pokrywy:      | czarny                     |
| pokrywy, szer.:     | 400 mm                     |
| pokrywy, długość:   | 400 mm                     |
| Powierzchnia:       | Erodowany                  |
| Klasa obciążenia:   | A 15 (EN 124)              |
| Długość ramy:       | 400 mm                     |
| Materiał ramy:      | 400 mm                     |
| Kształt nasady:     | Kwadratowa                 |
| Zawartość osadnika: | tak                        |
| Syfon:              | z                          |