

wpust podwórzowy Sys400,DN100,PL,460-590 mm, z. przeciwz.



Dane produktowe

Nr art.: 851101D-RSV
GTIN: 4026092069424
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Dostępny w różnych klasach obciążenia
- Kompletny system z regulacją wysokości
- Łatwa zabudowa w ziemi

Opis

Wpust podwórzowy wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Jest on wyposażony w osadnik oraz odporne na paliwo uszczelki. Nasada wykonana z tworzywa sztucznego umożliwia bezstopniową regulację wysokości i poziomu.

Wersja	
System:	400
Ogrzewanie:	bez
Zawartość osadnika:	tak
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 20 mm:	3,1
Mechaniczne kłapy zwrotne:	2

Cechy ogólne	
Kolor:	czarny
Norma:	EN 752
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm
Ochrona przeciwzalewowa:	Typ 5

Wymiary	
Ciężar netto:	41 kg
Ciężar brutto:	46 kg
Wybranie, szer.:	535 mm
Wybranie, długość:	585 mm
Głębokość zabudowy:	460 - 590 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Tworzywo sztuczne
System:	boczny

Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa okrągła
materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	450 mm
pokrywy, długość:	450 mm
Powierzchnia:	Erodowany
Klasa obciążenia:	D 400 (EN 124)
Długość ramy:	450 mm
Materiał ramy:	450 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Zawartość osadnika:	tak
Syfon:	z