

wpust podwórzowy System 400, DN 150, PL, 380 - 510 mm



Dane produktowe

Nr art.: 851150D
GTIN: 4026092004364
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Dostępny w różnych klasach obciążenia
- Kompletny system z regulacją wysokości
- Łatwa zabudowa w ziemi

Opis

Wpust podwórzowy wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Jest on wyposażony w osadnik oraz odporne na paliwo uszczelki. Nasada wykonana z tworzywa sztucznego umożliwia bezstopniową regulację wysokości i poziomu.

Wersja

System:	400
Ogrzewanie:	bez
Zawartość osadnika:	tak
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	4,5

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 752
Wielkość nominalna (DN):	150
Średnica zewnętrzna (DA):	160 mm

Wymiary

Ciężar netto:	39 kg
Ciężar brutto:	45 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	500 mm
Wybranie, szer.:	535 mm
Wybranie, długość:	585 mm
Min. głębokość włożenia:	55 mm
Głębokość zabudowy:	380 - 510 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Tworzywo sztuczne
System:	boczny

Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa okrągła
materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	450 mm
pokrywy, długość:	450 mm
Powierzchnia:	Erodowany
Klasa obciążenia:	D 400 (EN 124)
Długość ramy:	450 mm
Materiał ramy:	450 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Zawartość osadnika:	tak
Syfon:	nie