


wpust podwórzowy System 400, DN 150, D, 580-710 mm



Dane produktowe

Nr art.: 851151D
GTIN: 4026092004395
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Dostępny w różnych klasach obciążenia
- Kompletny system z regulacją wysokości
- Łatwa zabudowa w ziemi

Opis

Wpust podwórzowy wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punkowego i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Jest on wyposażony w osadnik oraz odporne na paliwo uszczelki. Nasada wykonana z tworzywa sztucznego umożliwia bezstopniową regulację wysokości i poziomu.

Wersja

System:	400
Ogrzewanie:	bez
Zawartość osadnika:	tak
uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	4,5

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 752
Wielkość nominalna (DN):	150
Średnica zewnętrzna (DA):	160 mm

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	55 - 180 mm
Ciężar netto:	25,5 kg
Ciężar brutto:	25,5 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	500 mm
Wybranie, szer.:	535 mm

Wybranie, długość:	585 mm
Min. głębokość włożenia:	55 mm
Zabudowa pionowa:	55 - 185
Głębokość zabudowy:	580 - 710 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	563 mm
szer.:	500 mm
Wysokość:	580 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Tworzywo sztuczne
System:	boczny

Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa okrągła
materiał pokrywy:	Żeliwo szare
pokrywy, szer.:	450 mm
pokrywy, długość:	450 mm
Klasa obciążenia:	D 400 (EN 124)
Długość ramy:	450 mm
Materiał ramy:	450 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Zawartość osadnika:	tak
Syfon:	z