


## m. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 411-660 mm, Klasa K 3



### Dane produktowe

Nr art.: 8740002  
GTIN: 4026092065174  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Modułowy system z prostymi segmentami łączącymi i elementami pośrednimi o wysokości 250 i 500 mm
- Innowacyjna struktura plastra miodu
- Zabudowa w wodzie gruntowej do 3000 mm

### Opis

Moduł studzienki do ustawienia mokrego lub suchego jest wyposażony w zainstalowane stopnie złączowe wg DIN EN 13101 i BGR 177, wszystkie potrzebne uszczelki i kliny łączące oraz stożek z nasadą teleskopową. Elementy pośrednie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiadają uniwersalne możliwości podłączenia. Modułowy system konstrukcyjny elementów KESSEL pozwala na elastyczne łączenie z elementami pośrednimi, stożkiem, nasadą i pokrywą.

#### Cechy ogólne

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor:                      | czarny                                                                                   |
| Materiał:                   | PE-HD                                                                                    |
| Norma:                      | EN 13598-2                                                                               |
| Sposób zabudowy:            | zabudowa w ziemi                                                                         |
| Stan w momencie dostawy:    | w częściach do montażu w miejscu instalacji (stopnie złączowe są zamontowane fabrycznie) |
| maks. otwór na dopływ (DN): | Z-42.1-527                                                                               |

#### Wymiary

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Ciężar netto:                                      | 84,3 kg   |
| Ciężar brutto:                                     | 105,17 kg |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3000 mm   |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Głębokość zabudowy:            | 411 - 660 mm       |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| długość:                       | 1200 mm            |
| szer.:                         | 1200 mm            |
| Wymiar opakowania:             | dł.                |
| Wymiar opakowania:             | szer.              |
| Wymiar opakowania:             | wys.               |

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Zbiornik/korpus                            |         |
| liczba dopływów:                           | 150 mm  |
| szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW): | 1000 mm |
| szer. w świetle wjazdu (LW):               | 800 mm  |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Cechy pokrywy           |                     |
| typ pokrywy:            | pokrywa kwadratowa  |
| materiał pokrywy:       | Stal nierdzewna     |
| pokrywy, szer.:         | 860 mm              |
| pokrywy, wys.:          | 79 mm               |
| pokrywy, długość:       | 860 mm              |
| Powierzchnia:           | do wklejenia płytek |
| Blokada pokrywy:        | przykręcony         |
| Klasa obciążenia:       | K 3 (EN 1253-1)     |
| Szczelność:             | wodoszczelny        |
| maks. grubość podłogi : | 14 mm               |