

m. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 630-879 mm, Klasa D



Dane produktowe

Nr art.: 8740007
GTIN: 4026092065228
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Modułowy system z prostymi segmentami łączącymi i elementami pośrednimi o wysokości 250 i 500 mm
- Innowacyjna struktura plastra miodu
- Zabudowa w wodzie gruntowej do 3000 mm

Opis

Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji użyć płyty odciążającej

Cechy ogólne

Kolor:

czarny

Materiał:

PE-HD

Norma:

EN 13598-2

Sposób zabudowy:

zabudowa w ziemi

Stan w momencie dostawy:

w częściach do montażu w miejscu instalacji
(stopnie złączowe są zamontowane fabrycznie)

maks. otwór na dopływ (DN):

Z-42.1-527

Wymiary

Ciężar netto:

135,95 kg

Ciężar brutto:

155,43 kg

Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:

3000 mm

Głębokość zabudowy:

630 - 879 mm

Możliwość regulacji wysokości:
długość:

Nasada teleskopowa
1200 mm

szer.:

1200 mm

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Zbiornik/korpus

liczba dopływów:	150 mm
szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1000 mm
szer. w świetle wlotu (LW):	600 mm

Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa okrągła
materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	659 mm
pokrywy, wys.:	122 mm
pokrywy, długość:	659 mm
Powierzchnia:	Żeliwo szare
Blokada pokrywy:	zaryglowany
Klasa obciążenia:	D 400 (EN 124)
Szczelność:	wodoszczelny