

m. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 880-1129 mm, Klasa A/B



Dane produktowe

Nr art.: 8740012
GTIN: 4026092065273
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Modułowy system z prostymi segmentami łączącymi i elementami pośrednimi o wysokości 250 i 500 mm
- Innowacyjna struktura plastra miodu
- Zabudowa w wodzie gruntowej do 3000 mm

Opis

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Materiał:	PE-HD
Norma:	EN 13598-2
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	w częściach do montażu w miejscu instalacji (stopnie złączowe są zamontowane fabrycznie)
maks. otwór na dopływ (DN):	Z-42.1-527

Wymiary

Ciężar netto:	89,5 kg
Ciężar brutto:	106 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Głębokość zabudowy:	880 - 1129 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	1200 mm
szer.:	1200 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

liczba dopływów:	150 mm
szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1000 mm
szer. w świetle włazu (LW):	600 mm

Cechy pokrywy

typ pokrywy:
materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
pokrywy, szer.:
pokrywy, wys.:
pokrywy, długość:
Powierzchnia:
Blokada pokrywy:
Klasa obciążenia:
Szczelność:

pokrywa okrągła
Żeliwo szare
czarny
648 mm
95 mm
648 mm
Żeliwo szare
niezaryglowany
B 125 (EN 124)
wodoszczelny