

## m. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 3130-3379 mm, Klasa D



### Dane produktowe

Nr art.: 8740067  
GTIN: 4026092065822  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Modułowy system z prostymi segmentami łączącymi i elementami pośrednimi o wysokości 250 i 500 mm
- Innowacyjna struktura plastra miodu
- Zabudowa w wodzie gruntowej do 3000 mm

### Opis

Moduł studzienki do ustawienia mokrego lub suchego jest wyposażony w zainstalowane stopnie żłazowe wg DIN EN 13101 i BGR 177, wszystkie potrzebne uszczelki i kliny łączące oraz stożek z nasadą teleskopową. Elementy pośrednie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiadają uniwersalne możliwości podłączenia. Modułowy system konstrukcyjny elementów KESSEL pozwala na elastyczne łączenie z elementami pośrednimi, stożkiem, nasadą i pokrywą.

#### Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy: przestrzegać maksymalnej głębokości zabudowy 5000 mm w połączeniu z modułem technicznym

#### Cechy ogólne

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor:                      | czarny                                                                                  |
| Materiał:                   | PE-HD                                                                                   |
| Norma:                      | EN 13598-2                                                                              |
| Sposób zabudowy:            | zabudowa w ziemi                                                                        |
| Stan w momencie dostawy:    | w częściach do montażu w miejscu instalacji (stopnie żłazowe są zamontowane fabrycznie) |
| maks. otwór na dopływ (DN): | Z-42.1-527                                                                              |

#### Wymiary

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Ciężar netto:                                      | 233 kg             |
| Ciężar brutto:                                     | 266 kg             |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3000 mm            |
| Głębokość zabudowy:                                | 3130 - 3379 mm     |
| Możliwość regulacji wysokości:                     | Nasada teleskopowa |
| długość:                                           | 1200 mm            |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| szer.:                                     | 1200 mm         |
| Wymiar opakowania:                         | dł.             |
| Wymiar opakowania:                         | szer.           |
| Wymiar opakowania:                         | wys.            |
|                                            |                 |
| Zbiornik/korpus                            |                 |
| liczba dopływów:                           | 150 mm          |
| szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW): | 1000 mm         |
| szer. w świetle wlotu (LW):                | 600 mm          |
|                                            |                 |
| Cechy pokrywy                              |                 |
| typ pokrywy:                               | pokrywa okrągła |
| materiał pokrywy:                          | Żeliwo szare    |
| Kolor pokrywy:                             | czarny          |
| pokrywy, szer.:                            | 659 mm          |
| pokrywy, wys.:                             | 122 mm          |
| pokrywy, długość:                          | 659 mm          |
| Powierzchnia:                              | Żeliwo szare    |
| Blokada pokrywy:                           | zaryglowany     |
| Klasa obciążenia:                          | D 400 (EN 124)  |
| Szczelność:                                | wodoszczelny    |