


przepompownia Aquapump XL Duo, SPF 4500-S3



Dane produktowe

Nr art.: 8742007
GTIN: 4026092068625
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Najwyższe bezpieczeństwo
- Elastyczna zabudowa
- Higiena podczas konserwacji i napraw

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zanurzeniową, zawór zwrotny oraz zasuwę odcinającą do przewodu tłocznego. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada zamkniętą komorę pompy (ustawienie suche) z przykręcanym otworem wyczyszkowym. Sterowanie następuje przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego, które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach. Dzięki modułowej budowie systemu KESSEL możliwe jest rozszerzenie o różne nasady lub warianty studzienki technicznej dostępnych jako osprzęt.

Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:
typ urządzenia:
zasuwa odcinająca:
Stopnie złazowe:
Ustawienie:
szer. ramy:
Ochrona przeciwwzalewowa:
Przewód tłoczny:

Wariant z pogłębioną zabudową
urządzenie dwupompowe
Zasuwa odcinająca z tworzywa sztucznego
tak
Ustawienie suche
sterownik
zintegrowany
poziomy

Cechy ogólne

Kolor: czarny
Norma: EN 12050-1
typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia

Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
typ urządzenia:	Duo
Wymiary	
Ciężar netto:	208 kg
Ciężar brutto:	232 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
długość:	1295 mm
szer.:	1295 mm
Wysokość:	1403 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	80
Przewód tłoczny (DA):	90 mm
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1300 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	753 mm
odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	833 mm
odstęp dna rury dopływu od górnej krawędzi zbiornika:	650 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	160 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	150 mm
typ dopływu:	1
szer. w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1000 mm
pojemność użytkowa:	160 l
pojemność zbiornika:	335 l
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	SPF 4500
liczba pomp:	2
Ciężar:	26 kg
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	7,5 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,85
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m / 48 h)
GPZ:	zintegrowany

maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	55 m³/h
maks. wys. podnoszenia:	20 m
Prędkość obrotowa:	2850 U/min
Pobór mocy P1:	4,2 kW
Pobór mocy P2:	3,5 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	3 x C 25 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	40 mm
Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
Włącznik ochrony silnika:	tak
czujnik alarmowy:	Rura zanurzeniowa
Instrument do rozpoznania poziomu:	Rura zanurzeniowa
typ pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Napięcie robocze:	400 V
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	7,5 A