

separ. tłuszczu EasyClean Modular free, NS 3, Direct, 3-częściowy, TS

Dane produktowe

Nr art.: 93003-D1-R2-TS

GTIN: 4026092104040

Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Idealny w przypadku bardzo wąskich otworów w budynku
- Możliwość rozłożenia na trzy części w celu wniesienia przez otwór o przekroju maks. 66 cm
- Bezpośrednie odprowadzanie ścieków przy zamkniętym zbiorniku urządzenia

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Dzięki modułowej budowie możliwe jest wstawienie separatora również przez bardzo wąskie otwory w budynku. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik. Otwór rewizyjny ze szczelną zapachowo pokrywą z zamknięciem szybkomocującym umożliwia łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. W celu zredukowania emisji nieprzyjemnych zapachów podczas ręcznego usuwania zawartości separatora przewidziany został króciec do bezpośredniego odprowadzania ścieków. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Mata izolująca akustycznie:

studzienka trzyczęściowa

Wariant opróżniania:

Direct

Stopień ochrony silnika:

nie

Osadnik:

nie

Wielkość nominalna (NS):

3

SonicControl:

nie

Urządzenie do opróżniania:

Przyłącze

Urządzenie napełniające wg DIN 1988:

nie

typ opróżniania:

ręczny

Cechy ogólne

Materiał:

PE

Norma:

EN 1825

Sposób zabudowy:

ustawienie swobodne

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary

Ciężar netto:

110 kg

Ciężar brutto:

128 kg

wys. przedłużki:

500 mm

wys. od dna zbiornika do przedłużki:	550 mm
wys. przedłużki do górnej krawędzi zbiornika:	580 mm
Wymiary transportowe, dł.:	1240 mm
Wymiary transportowe, szer.:	1383 mm
Wymiary transportowe, wys.:	1300 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	885 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	955 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	100 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Blokada pokrywy:	Zamknięcie szybkomocujące
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
zawartość separatora:	420 l
Waż:	300 l
Ilość cieczy lekkich :	120 l
Sterowanie	
Sterownik:	nie