

separator koalescencyjny EasyOil ground, NS 6, Sys. A, 4300 l, Kl. PL



Dane produktowe

Nr art.: 99706.30D
GTIN: 4026092027646
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Trwała szczelność do poziomu gruntu.
- Odporny i nadający się do biodiesla (FAME) z udziałem do 100%
- Nadaje się do stacji paliw z wysokowydajnymi dystrybutorami benzyny E10 i biodiesla

Opis

Separator cieczy lekkich nadaje się do zabudowy w ziemi i jest wyposażony w wyjmowany wkład koalescencyjny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) zawiera zintegrowany osadnik i samoczynne urządzenie zamykające. Dwie wodoszczelne pokrywy chroniące przed wodą napowierzchniową umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia są dostępne w firmie KESSEL. Możliwe jest przyłączenie na miejscu budowy na dopływie i odpływie rur PE-HD wg DIN 19537, rur PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS do fabrycznie wykonanych króćców rurowych ze stali nierdzewnej. Przy doborze odpowiednich uszczelnień i materiałów rurowych należy przestrzegać obowiązujących norm. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Wielkość nominalna (NS):	6
typ opróżniania:	ręczny z węzłem ssącym
Wkład koalescencyjny:	tak
Nośność (DIN 19901):	E4

Cechy ogólne

Materiał:	PE
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
maks. otwór na dopływ (DN):	Z-83.8-54
klasa separatora:	System A (dawna klasa I)
spektrum zastosowań dla cieczy lekkich:	od 0,85 do 0,95 g/cm ³ g/cm ³

Wymiary

Ciężar netto:	703 kg
---------------	--------

Ciężar brutto:	710 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	1810 mm
Przewyższenie:	120 mm
Nośność (DIN 19901):	700 - 1.500
Lista pozytywna UBA :	180
maks. długość:	2940 mm
Głębokość zabudowy:	850 - 1230 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni
Wymiary transportowe, dł.:	2590 mm
Wymiary transportowe, szer.:	1760 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1600 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1630 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	200 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	200 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	200 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	200 mm
szer. w świetle wjazdu (LW):	600 mm
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa
materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	680 mm
pokrywy, wys.:	50 mm
pokrywy, długość:	680 mm
Blokada pokrywy:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	D 400 (EN 124)
Szczelność:	wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
Całkowita pojemność:	4300 l
Waż:	2500 l
wys. zamknięcia wodnego:	380 l
Sterowanie	
Sterownik:	nie