

przepompownia Aquapump Retrofit Duo, GTF 500-S1, dzwon zanurzeniowy



Dane produktowe

Nr art.: AQUALI500D
GTIN: 4026092093269
Grupa Rabatowa: 60

Opis

Zestaw do przezbierania do zabudowy w istniejącym zbiorniku do ścieków bez fekaliów jest wyposażony w dwie pompy zatapialne, zawór zwrotny i ręczną blokadę. Profil z tworzywa sztucznego (PE) służy do montażu i ustalenia pompy. Zamknięcia szybkoemocujące umożliwiają łatwe wyjęcie pomp. Sterowanie następuje do wyboru za pośrednictwem przełącznika pływakowego lub przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego, które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może opcjonalnie poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach.

Wersja

typ urządzenia:	urządzenie dwupompowe
szer. ramy:	sterownik
Ochrona przeciwwzalewowa:	zintegrowany
Przewód tłoczny:	poziomy

Cechy ogólne

Norma:	EN 12050-2
typ ścieków:	Ścieki bez fekaliów
Sposób zabudowy:	zabudowa w zbiorniku w miejscu instalacji
Stan w momencie dostawy:	Zestaw modułowy do montażu w miejscu instalacji
typ urządzenia:	Duo

Wymiary

Ciężar netto:	40 kg
Ciężar brutto:	50 kg
długość:	480 mm
szer.:	360 mm
Wysokość:	554 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.

Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	32
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	440 mm
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	GTF 500
liczba pomp:	2
Ciężar:	6 kg
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Prąd znamionowy:	2,7 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,91
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	10 m ³ /h
maks. wys. podnoszenia:	8 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	0,6 kW
Pobór mocy P2:	0,36 kW
Tryb roboczy:	S1
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
czujnik alarmowy:	Sonda optyczna
Instrument do rozpoznania poziomu:	Dzwon zanurzeniowy
typ pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,4 m
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	2,7 A