

Zawór przeciwwzalewowy Staufix SWA

zabudowa w płycie podłogowej

Testy typu i monitoring przeprowadzony przez TÜV Rheinland w Niemczech

EN 13564 Typ 2

Materiał: Tworzywo sztuczne

Wykonanie:

Teleskopowa nasada i kołnierz do uszczelnień zespolonych

Pokrywa:

Do wypełnienia płytkami lub czarna

Głębokość zabudowy (T): 486 – 640 mm

Wybranie: 750 × 750 mm



Wielkość nominalna	L × H w mm	Nr art.	Cena PLN	PG
--------------------	------------	---------	----------	----

Z pokrywą do wypełnienia płytkami


DN 100	642 × 394	73100.10X	4 509	30
DN 150	656 × 370	73150.10X	6 057	30
DN 200*	720 × 348	73200.10X	6 853	30

Z pokrywą czarną

DN 100	642 × 394	73100.10S	4 509	30
DN 150	656 × 370	73150.10S	6 057	30
DN 200*	720 × 348	73200.10S	6 853	30

Osprzęt:

- Przedłużenia do zabudowy w betonie wodoszczelnym - strona 36
- Zestawy do przezbrajania - strona 35



*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

Zawór przeciwwzalewowy Staufix SWA

zabudowa na swobodnym przewodzie

Testy typu i monitoring przeprowadzony przez TÜV Rheinland w Niemczech

EN 13564 Typ 2

Materiał: Tworzywo sztuczne


Osprzęt:

- Zestawy do przezbrajania - strona 35



Wielkość nominalna	L × H w mm	Nr art.	Cena PLN	PG
--------------------	------------	---------	----------	----

DN 100	642 × 422	73100.10	2 768	30
DN 150	656 × 422	73150.10	3 827	30
DN 200*	720 × 422	73200.10	4 719	30



*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150