

Korpus *Controlfix* (z funkcją czyszczaka)


zabudowa na swobodnym przewodzie



Materiał: Tworzywo sztuczne

Osprzęt:

- Zestawy do przezbijania - strona 35



Zestaw kompletny

Wielkość nominalna	L × H w mm	Nr art.	Cena PLN	PG
DN 100	642 × 422	80100	1 775	30
DN 150	656 × 422	80150	1 775	30
DN 200*	720 × 422	80200	1 775	30

Zestawy przebrojeniowe

do *Pumpfix F*, *Staufix FKA* i *Staufix SWA* wyprodukowanych od 2011

		Nr art.	Cena PLN	PG
Zestaw do przezbijania <i>Pumpfix F</i> zabudowa w płycie podłogowej	Kompatybilność: DN 100 – DN 200* W zestawie: Urządzenie sterownicze Comfort, z pokrywą do wypełnienia płytkami z wpustem, syfonem <i>Multistop</i> , uszczelką Długość kabla: 5 m ➤ Przedłużenie kabli: strona 36	80098	17 849	30
Zestaw do przezbijania <i>Pumpfix F</i> zabudowa na swobodnym przewodzie	Kompatybilność: DN 100 – DN 200* W zestawie: Urządzenie sterownicze Comfort Długość kabla: 5 m ➤ Przedłużenie kabli: strona 36	80097	15 525	30
Zestaw do przezbijania <i>Staufix FKA</i>	Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej i na swobodnym przewodzie, do DN 100 - DN 200* W zestawie: Urządzenie sterownicze Comfort Długość kabla: 5 m ➤ Przedłużenie kabli: strona 36	80093	12 763	30
Zestaw do przezbijania <i>Staufix SWA</i>	Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej i na swobodnym przewodzie, do DN 100 - DN 200* * Wlot/Wylot DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150	80091	1 620	30