

## Wpust podłogowy *Ultraflat 54*

z kratką szczelinową Design ze stali nierdzewnej

PN-EN 1253

Materiał: ABS

Wykonanie:

- Wysokość zabudowy 63 – 121 mm
- Odpływ boczny
- Wyjmowany syfon montowany w nasadzie
- Dołączona lub fabrycznie zamocowana mata hydroizolacyjna według PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I

Pokrywa:

- Kratka szczelinowa Design 120 × 120 mm (klasa antypoślizgowości R9 według DIN 51130 i C według DIN 51097), rama ze stali nierdzewnej V2A (wysokość: 9 mm bez systemu ryglowania *Lock & Lift*, 16 mm z systemem ryglowania *Lock & Lift*), klasa L 15
- Kratka szczelinowa 120 × 120 mm ze stali nierdzewnej V2A, wysokość ramy 9 mm, klasa K 3


Wysokość zamknięcia wodnego: 22 mm

Przepustowość DN 50: 0,8 l/s / 0,6 l/s przy nadpiętrzeniu 20 mm / 10 mm


Wybranie: 350 × 350 mm



Rys.: Nr art. 44750.63M  
z systemem ryglowania *Lock & Lift*



Rys.: Nr art. 44740.62M, 44750.62M,  
44740.20M, 44750.20M



Rys.: Nr art. 44740.63M, 44750.63M

System 125



| Wielkość nominalna | Nr art. | Cena PLN | PG |
|--------------------|---------|----------|----|
|--------------------|---------|----------|----|

Z dołączoną luzem matą hydroizolacyjną

Z kratką szczelinową K3 bez systemu ryglowania *Lock & Lift*

|       |          |     |    |
|-------|----------|-----|----|
| DN 50 | 44750.20 | 332 | 10 |
|-------|----------|-----|----|

Z kratką Design L15 bez systemu ryglowania *Lock & Lift*

|       |          |     |    |
|-------|----------|-----|----|
| DN 50 | 44740.62 | 743 | 10 |
|-------|----------|-----|----|

Z kratką Design L15 z systemem ryglowania *Lock & Lift*

|       |          |     |    |
|-------|----------|-----|----|
| DN 50 | 44750.63 | 887 | 10 |
|-------|----------|-----|----|

Z fabrycznie zamocowaną matą hydroizolacyjną

Z kratką szczelinową K3 bez systemu ryglowania *Lock & Lift*

|       |           |     |    |
|-------|-----------|-----|----|
| DN 50 | 44750.20M | 631 | 10 |
|-------|-----------|-----|----|

Z kratką Design L15 bez systemu ryglowania *Lock & Lift*

|       |           |     |    |
|-------|-----------|-----|----|
| DN 50 | 44750.62M | 956 | 10 |
|-------|-----------|-----|----|

Z kratką Design L15 z systemem ryglowania *Lock & Lift*

|       |           |       |    |
|-------|-----------|-------|----|
| DN 50 | 44750.63M | 1 038 | 10 |
|-------|-----------|-------|----|

Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.  
Dostawa w 48h