


System modułowy 125

Ultraflat

System 125

Korpus Ultraflat 54

z dołączonym syfonem do montażu w nasadzie





	Nr art.	Cena PLN	PG
(1)	44740M	502	10
(2)	44740	423	10

Odpływ boczny DN 40

Materiał: ABS

Wysokość zamknięcia wodnego: 22 mm

W zestawie: Dołączona (2) lub fabrycznie zamocowana mata hydroizolacyjna (1) według PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I




	Nr art.	Cena PLN	PG
(1)	44750M	502	10
(2)	44750	423	10

Odpływ boczny DN 50

Materiał: ABS

Wysokość zamknięcia wodnego: 22 mm

W zestawie: Dołączona (2) lub fabrycznie zamocowana mata hydroizolacyjna (1) według PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I



Korpus Ultraflat 79

z dołączonym syfonem do montażu w nasadzie




	Nr art.	Cena PLN	PG
	44700	189	10

Odpływ boczny DN 50

bez dopływu

Materiał: ABS

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm




	Nr art.	Cena PLN	PG
	44701	189	10

Odpływ boczny DN 50

z dopływem DN 40

Materiał: ABS

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm



Nasady Ultraflat 54 i 79

z kratkami ze stali nierdzewnej

Pokrywa	Nr art.	Cena PLN	PG
1 Z systemem ryglowania Lock & Lift			
V2A	48201	574	10
V4A	48203	1 115	10
2 Bez systemu ryglowania Lock & Lift			
V2A	48225	489	10



Pokrywa	Nr art.	Cena PLN	PG
1 Z systemem ryglowania Lock & Lift			
V2A	48202	574	10
V4A	48227	1 115	10
2 Bez systemu ryglowania Lock & Lift			
V2A	48226	489	10
V4A	48228	952	10



z kratką szczelinową Design

V2A lub V4A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej


Klasa: L 15

Pokrywa: 120×120 mm

Klasa antypoślizgowości:

R9 według DIN 51130;

C według DIN 51097



z kratką Design Oval

V2A lub V4A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: L 15

Pokrywa: 120×120 mm

Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h

