

Wpust łazienkowy *Classic*

z krawędzią połączeniową

PN-EN 1253-1

Materiał: ABS

Wykonanie:

- Odpływ boczny lub pionowy
- Wyjmowany syfon (wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm)
- Stała uszczelka wargowa

Pokrywa:


- Do wypełnienia płytkami 110 × 110 mm, z tworzywa sztucznego, z systemem ryglującym, klasa K3

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie:

- 220 × 180 mm (odpływ boczny)
- 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

➔ [Osprzęt na stronach 184–185](#)



Rys.: Nr art. 40150.66

System 100



Wielkość nominalna	Nr art.	Cena PLN	PG
Odpływ boczny			
DN50	40150.66	375	10
DN70	40170.66	516	10
Odpływ pionowy			
DN50	40250.66	375	10
DN70	40270.66	516	10

Wpust łazienkowy *Classic*

z krawędzią połączeniową

PN-EN 1253-1

Materiał: ABS

Wykonanie:

- Odpływ boczny lub pionowy
- Wyjmowany syfon (wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm)
- Stała uszczelka wargowa

Pokrywa:


- Do wypełnienia płytkami 110 × 110 mm, z tworzywa sztucznego, z ramą ze stali nierdzewnej V2A, z systemem ryglującym, klasa K3

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie:

- 220 × 180 mm (odpływ boczny)
- 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

➔ [Osprzęt na stronach 184–185](#)



Rys.: Nr art. 40150.65

System 100



Wielkość nominalna	Nr art.	Cena PLN	PG
Odpływ boczny			
DN50	40150.65	610	10
Odpływ pionowy			
DN50	40250.65	610	10

Wpust łazienkowy *Classic*

z krawędzią połączeniową

PN-EN 1253-1

Materiał: ABS

Wykonanie:

- Odpływ boczny lub pionowy
- Wyjmowany syfon (wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm)
- Stała uszczelka wargowa

Pokrywa:


- Kratka szczelinowa 138 × 138 mm ze stali nierdzewnej V2A, przykręcana, klasa K3

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie:

- 220 × 180 mm (odpływ boczny)
- 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

➔ [Osprzęt na stronach 184–185](#)



Rys.: Nr art. 40150.11

System 100



Wielkość nominalna	Nr art.	Cena PLN	PG
Odpływ boczny			
DN50	40150.11	231	10
Odpływ pionowy			
DN50	40250.11	231	10

Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h