

Wpust piwniczny *Drehfix*

Kompaktowe zabezpieczenie przeciwwzalewowe



1 Odpływ 2 Wlot

Drehfix to wpust piwniczny z zamontowanym, wyjmowanym zaworem przeciwwzalewowym (typ 5). Dodatkowo pozwala chronić podłączone punkty odpływowe takie jak umywalki, prysznice czy pralki przed ściekami z kanalizacji. Zainstalowany syfon, osadnik, ręcznie zamykane zamknięcie awaryjne, kompaktowa konstrukcja i szybkość odpływu 1,8 l/s pozwalają na szeroki zakres zastosowań, nawet w zagłębieniach po starych żeliwnych odpływach. Dlatego idealnie nadaje się do projektów renowacyjnych.

Wpust piwniczny *Drehfix*

zabudowa w płycie podłogowej

CE EN 13564 Typ 5

Materiał: ABS

Wykonanie zawiera:

- Dwukłapowy zawór przeciwwzalewowy
- Syfon
- Osadnik

Pokrywa:

- Ruszt szczelinowy 150×190 mm z tworzywa sztucznego, czarny, klasa K 3


Wysokość zamknięcie wodnego: 60 mm

Przepustowość: 1,8 l/s

Wybranie: 320×190 mm



Wielkość nominalna	Głębokość zabudowy T w mm	Nr art.	Cena PLN	PG
DN 100	210 - 240	27301	1 142	10



↗ Osprzet od strony 253

Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h