


Karta produktu

Wpust piwniczny „Universale Plus” pionowy, z syfonem, WU



Informacje o artykule

numer artykułu: 29102
Kod EAN: 4026092096956
Grupa cenowa: 10

Zalety produktu

- Zrównoważony rozwój dzięki wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu
- Dopływy ponad podłogą – nie jest wymagane drażnienie
- Odptyw pionowy ułatwiający montaż i dostęp do głównego przewodu kanalizacyjnego

Opis

Korpus „Universale Plus” wykonany z tworzywa sztucznego służy w połączeniu z nasadą do odwadniania ścieków bez fekaliiów. Korpus jest wyposażony w wyjmowany syfon oraz osadnik. Z pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej. Odptyw jest wodoszczelny pod ciśnieniem do 0,6 bara (sprawdzono w MFPA Leipzig) i radonoszczelny (sprawdzono w IAF Radioökologie GmbH).

Cechy ogólne

Kolor	czarny
Norma	EN 1253
Wielkość nominalna (DN)	100
Typ ścieków	Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy	zabudowa w płycie podłogowej
Syfon	wodny
Zrównoważony	poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

Wersja

Zawartość osadnika	tak
Kołnierz wodoszczelny	Wstępnie zmontowane w fabryce
Wys. zamknięcia wodnego	60 mm

Wymiary

Ciężar netto	2,38 kg
Ciężar brutto	2,79 kg
Średnica	295 mm
Wybranie, Szerokość	310 mm
Wybranie, długość	310 mm
Rodzaj regulacji wysokości	Nasadą teleskopowa
Wysokość	270 mm
Wymiar opakowania: dł.	344 mm
Wymiar opakowania: szer.	344 mm
Wymiar opakowania: wys.	353 mm

Zbiorniku/Korpus

Wielkość nominalna odpływu (DA)	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN)	100
Wariant króćca	pionowy

Cechy pokrywy
Zawartość osadnika

tak