


Karta produktu

Wpust podłog./strop. Practicus DN 100, boczny, 120x120 mm



Informacje o artykule

numer artykułu: 45110.20
Kod EAN: 4026092055632
Grupa cenowa: 10

Zalety produktu

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofer

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w krawędź przyłączeniową oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości. Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofer w Stuttgarcie. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów.

Cechy ogólne

Norma	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN)	100
Syfon	wodny
Zrównoważony	poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

Wersja

Wys. zamknięcia wodnego	50 mm
-------------------------	-------

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości	
Ciężar netto	1,39 kg
Ciężar brutto	1,76 kg
Wysokość konstrukcyjna maks	93 mm
Wymiar opakowania: dł.	390 mm
Wymiar opakowania: szer.	190 mm
Wymiar opakowania: wys.	310 mm

Zbiorniku/Korpus

Wariant króćca	boczny
----------------	--------

Cechy pokrywy

Typ pokrywy	Kratka szczelinowa ze stali nierdzewnej
Pokrywy, Szerokość	120 mm
Pokrywy, Długość	120 mm
Blokada	odkręcony
Klasa obciążenia	K 3 (EN 1253-1)
Materiał nasady	Tworzywo sztuczne