


Karta produktu

Wpust obiek. Practicus doc.koł. DN 70, boczny, Kratka szczelinowa



Informacje o artykule

numer artykułu: 45179.11
Kod EAN: 4026092033029
Grupa cenowa: 10

Zalety produktu

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofera

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości. Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne.

Cechy ogólne

Norma	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN)	70
Średnica zewnętrzna (DA)	75 mm
Syfon	wodny
Zrównoważony	poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

Wersja

System	125
Uszczelnienie na nasadzie	Krawędź przyłączeniowa
Uszczelnienie na korpusie	Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)
Wys. zamknięcia wodnego	50 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm	1,3

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości	
Ciężar netto	1,94 kg
Ciężar brutto	2,57 kg
Rodzaj regulacji wysokości	Nasada teleskopowa
Długość	273 mm
Szerokość	273 mm
Wymiar opakowania: dł.	400 mm
Wymiar opakowania: szer.	300 mm
Wymiar opakowania: wys.	400 mm

Zbiorniku/Korpus

Liczba odpływów	1
Materiał korpusu wpustu	PP
Wariant króćca	boczny

Cechy pokrywy

Typ pokrywy	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy	srebrny
Pokrywy, Szerokość	138 mm
Pokrywy, Wysokość	16 mm
Pokrywy, Długość	138 mm
Materiał ramy	ABS
Blokada	przykręcony
Klasa obciążenia	K 3 (EN 1253-1)
Kratka Design	Kessel
Szerokość ramy	150 mm
Długość ramy	150 mm
Nasada	z regulowaną wysokością
Materiał nasady	ABS