

Karta produktu

## Wpust dachowy Ecoguss Doc. k. usz.,bet. wodosz.,DN100,z ogrz.



### Informacje o artykule

numer artykułu: 48310.02  
Kod EAN: 4026092039250  
Grupa cenowa: 40

### Zalety produktu

- Z tworzywa kompozytowego przystosowanego do recyklingu
- Powierzchnia trwale odporna na korozję

### Opis

Wpust dachowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający i osłonę przed żwirem. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, odporne na temperaturę do 400°C i korozję. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne. Wskazówka: W przypadku dachu trapezowego o powierzchni przekraczającej 2500 metrów kwadratowych należy skonsultować się z centrum serwisowym firmy KESSEL.

### Cechy ogólne

Norma	EN 1253
Wielkość nominalna (DN)	100
Średnica zewnętrzna (DA)	110 mm

### Wersja

System	200
Ogrzewanie	Z
Uszczelnienie na korpusie	Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

### Wymiary

Możliwość regulacji wysokości	40 140 mm
Ciężar netto	5,63 kg
Ciężar brutto	6,54 kg
Średnica	365 mm
Wybranie, Szerokość	227 mm
Wybranie, długość	227 mm
Rodzaj regulacji wysokości	Nasada teleskopowa
Długość	365 mm
Szerokość	365 mm
Wymiar opakowania: dł.	650 mm
Wymiar opakowania: szer.	405 mm
Wymiar opakowania: wys.	220 mm

### Zbiorniku/Korpus

Materiał korpusu wpustu	Ecoguss
-------------------------	---------

**Cechy pokrywy**

Typ pokrywy  
Materiał pokrywy  
Kolor pokrywy  
Kształt nasady  
Materiał nasady

osłona przed żwirem  
Tworzywo sztuczne  
czarny  
Okrągła  
Ecoguss