

Karta produktu

Wpust dachowy Ecoguss Doc. koł. uszcz., DN125, z ogrzewaniem



Informacje o artykule

numer artykułu: 48312.03
Kod EAN: 4026092039304
Grupa cenowa: 40

Zalety produktu

- Z tworzywa kompozytowego przystosowanego do recyklingu
- Powierzchnia trwale odporna na korozję

Opis

Wpust dachowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający i osłonę przed żwirem. Przygotowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, odporne na temperaturę do 400°C i korozję. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne. Wskazówka: W przypadku dachu trapezowego o powierzchni przekraczającej 2500 metrów kwadratowych należy skonsultować się z centrum serwisowym firmy KESSEL.

Cechy ogólne

Norma	EN 1253
Wielkość nominalna (DN)	125
Średnica zewnętrzna (DA)	125 mm

Wersja

System	200
Ogrzewanie	Z
Uszczelnienie na korpusie	Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

Wymiary

Ciężar netto	2,32 kg
Ciężar brutto	3,74 kg
Średnica	365 mm
Wybranie, Szerokość	227 mm
Wybranie, długość	227 mm
Długość	365 mm
Szerokość	365 mm
Wymiar opakowania: dł.	370 mm
Wymiar opakowania: szer.	360 mm
Wymiar opakowania: wys.	270 mm

Zbiorniku/Korpus

Materiał korpusu wpustu	Ecoguss
-------------------------	---------

Cechy pokrywy

Typ pokrywy
Materiał pokrywy
Kolor pokrywy
Kształt nasady
Materiał nasady

osłona przed żwirem
Tworzywo sztuczne
czarny
Okrągła
Ecoguss